



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008

Abattant de WC avec fermeture en douceur et Polygiene®, incluant charnières Solid Pro

Fonctions

Soft close

Numéro article

1008011-DG4925

NRF:6190291

EAN:5708590345451

Siège en forme de D tout indiqué pour le marché de projets. Comporte un traitement polygiene contre la prolifération de bactéries. Un design harmonieux, une grande robustesse ainsi qu'une fixation solide offrant une stabilité optimale même en cas de charge latérale. Une première sur le marché : la fonction de fermeture en douceur intégrée.






Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Projecta D Solid Pro", réf. 1008, en plastique thermdurci coloré dans la masse, polygiene, charnières combi, universelles DG4.

- avec fermeture en douceur
- entraxe : 145-210 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2016



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008

Abattant de WC avec fermeture en douceur et Polygiene®, incluant charnières Solid Pro

Matériaux

Abattant :

Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.

Polygiene (applicable uniquement pour les abattants avec polygiene):

Polygiene contient du nitrate d'argent exerçant un effet antibactérien et éliminant les bactéries 24h/24.

Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :

Acier inoxydable n° W 1.4301, thermoplastique polyamide semi-cristallin à contenu partiellement aromatique. Aluminium EN AW-6063-TS.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Poids net

3,084 kg

Dimensions de carton

465x388x89 mm

Poids de carton

3,424 kg

Dimensions de colis

517x399x456 mm

Poids de colis

17,12 kg

Nombre par colis

5

Colis par palette

8

Nombre par palette

40



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008**Abattant de WC avec fermeture en douceur et Polygiene®, incluant charnières Solid Pro**

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®